

# wartel PG16 met trekontlasting doorlaat 7 - 14 mmmm zilvergrijs (V- TEC PG16 SGR)

(2022656)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401012063
Fabrikantnummer	2022656
EAN code	4012195160939
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC
Artikelnummer oud	2700114858
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Spoed schroefdraad (mm)	1.41
Schroefdraadlengte (mm)	10
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	7/14
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7001

# Technische details

Sleutelwijdte (mm)	27
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	30
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-pg16-met-trekontlasting-doorlaat-7-14-mmm|sgr>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

**Gegenereerd op datum: 18-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA