


stroomverdeler 12- voudig 125A 400V IP44 (21.D125-23-1)

(21.D125-23-1)



8715238004189



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401012563
Fabrikantnummer	21.D125-23-1
EAN code	8715238004189
Merk	Mennekes
Productgroep	Bouwaansluitkast
Serie/Programma	Bouwaansluitkasten
Artikelnummer oud	2700117764
Filter_voudig	2-voudig
Filter_typen_product	Overig
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_serie	CEE stroomverdeler\$CEE stroomverdeler \$CEE stroom

Technische details

Model	Zwerfkast
Nom. (meet)stroom (A)	125
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3 , N, PE)	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	3

Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	2
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)	6
Aantal installatieautomaten	8
Hoofdschakelaar	Vermogensschakelaar
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Hoofdschakelaar - nom. stroom (A)	125
Aantal aardlekschakelaars 10 mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	3
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	2
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Nom. (meet)spanning	400 V
Hoogte (mm)	930
Breedte (mm)	500
Diepte (mm)	500
Materiaal behuizing	Volrubber
Aantal CEE contactdozen 125 A/400 V/5P	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/mennekes-stroomverdeler-12-voudig-125a-400v-ip44-21->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Robuuste volrubber behuizing
 - Slagvast, olie-, UV- en zuurbestendig
 - Zeer stabiel stalen frame volbad verzinkt
 - Lange levensduur
 - Servicevriendelijke kastopbouw
 - Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten
 - Alle beveiligingen achter slagvaste klapvensters
 - Dubbelgeïsoleerd
 - Standaard IP44
 - Normen: NEN-60439-1/4 / NEN-1010
 - CE-keur
 - Afm: 500x500x930mm (incl. standaard frame)
-
- Voeding CEE-TCD 125A, 5p, 400V/6h, IP67.
 - 1x uitgang CEE 125A, 5p, 400V/6h, IP67, tbv doorlussen
 - Hoofdschakelaar 125A, 4p
 - 2x aardlekbeveiliging 63A, 4p/0,3A
 - 2x automaat 63A, 3p, C-kar
 - 2x uitgang CEE 63A, 5p, 400V/6h, IP67
 - 1x aardlekbeveiliging 63A, 4p/0,03A
 - 2x automaat 32A, 3p, C-kar
 - 2x uitgang CEE 32A, 5p, 400V/6h
 - 1x aardlekbeveiliging 40A, 4p/0,03A
 - 1x automaat 32A, 3p, C-kar
 - 1x uitgang CEE 32A, 5p, 400V/6h
 - 1x aardlekbeveiliging 40A, 4p/0,03A
 - 3x automaat 16A, 1p, C-kar
 - 6x uitgang schuko 2p+RA

Gegenereerd op datum: 21-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA