


aardlekschakelaar 4- polig 63A 300mA selectief (85002009)

(85002009)



8718924260951



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401012957
Fabrikantnummer	85002009
EAN code	8718924260951
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaar
Artikelnummer oud	401012957
Nom. (meet)stroom (A)	63
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	.3
Gewicht (g)	347
Breedte (mm)	72
Diepte (mm)	74
Hoogte (mm)	84
Selectieve bescherming	Ja
Voorwaardelijke AC kortsluitstroom (kA)	10
Stootstroomvastheid (kA)	10
Kortstondigvertraagd type	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Frequentie	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Breedte in module-eenheden	4
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	4
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Maximale voorbeveiliging voor overbelasting gG (A)	50
Maximale voorbeveiliging voor kortsluiting gG (A)	63
Watt verliezen (Pv) (W)	24
Impulsspanning (U_{imp}) (kV)	6
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Ja
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Nee
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekschakelaar-4-polig-63a-300ma-selectief-8500>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die in werking treedt wanneer er teveel lekstroom optreedt. In veel huis- of kantoorinstallaties bevinden zich aardlekschakelaars in de groepenkast. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is meestal verplicht volgens NEN1010..

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA