


leidinggoot airco 90x65mm wit - per 2 meter (AC90/65W2M)

(940265)



8714177014549



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401013542
Fabrikantnummer	940265
EAN code	8714177014549
Merk	CANALIT
Productgroep	Leidingkanaal
Serie/Programma	Leidingkanaal airco
Breedte (mm)	90
Materiaal	Kunststof

Technische details

Hoogte (mm)	65
Lengte (mm)	2000
Kwaliteitsklasse	Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur (°C)	-15/65
Halogeenvrij	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Wit
Transparant	Nee
RAL-nummer	9010
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	0
Bevestigingswijze	Bodemperforatie
Uitvoering deksel	Los
Met kabelbevestigingsklem	Nee
Met beschermfolie	Ja
Met gootkoppelstuk	Nee
Leverbaar op rol	Nee
Uitbreekpoorten	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/canalit-leidinggoot-airco-90x65mm-wit-per-2-meter-ac90>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze leidinggoot wordt gebruikt om de leidingen van een airconditioningsysteem netjes te verbergen en te beschermen. De goot helpt om koelleidingen, condenswaterafvoer en voedingskabels te organiseren en te beveiligen tegen beschadiging en weersinvloeden.

Kenmerken:

- Montage: klikmontage
- Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- Kleur: wit (RAL9010)
- Temperatuurbereik: -15 - 65 °C
- De goten zijn verpakt in stevig beschermfolie, zodat de goten tot montage schoon en onbeschadigd blijven.
- Voldoet aan de RoHS en REACH richtlijnen

Aanvullende informatie ten behoeve van de installatie:

We raden aan om de klikbeugels elke 40 tot 50 centimeter te gebruiken, ook bij hulpstukken en overgangen, voor optimale stabiliteit. Daarnaast kun je de klikbeugel ook gebruiken als intern koppelstuk.

Bevestig de leidinggoot tegen de muur door de goot stevig vast te schroeven op de gemarkeerde punten. Voor buitenmontage, zorg ervoor dat je de goot over de gehele lengte vastzet in beide montagegaten

Laat ongeveer 2-3 mm ruimte tussen de lengtes om uitzetting bij warme dagen op te vangen.

Draai schroefbevestigingen niet te strak vast op de ondergrond. Je moet schroefbevestigingen nooit vast op de ondergrond schroeven. Geef altijd iets speling waardoor de leidinggoot kan uitzetten.

Generereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA