


verbinder ongeïsoleerd 70mm² lengte 55mm vertind (27R)

(27R)



4012078051576



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401014003
Fabrikantnummer	27R
EAN code	4012078051576
Merk	Klauke
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	Verbinder standaard R
Artikelnummer oud	2700126696
Nom. doorsnede (mm ²)	70/70
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Stootverbinder

Technische details

AWG-bereik	0/0
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 10 kV
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-verbinder-ongeïsoleerd-70mm-lengte-55mm-verti>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde verbinder is ontworpen voor het tot stand brengen van een betrouwbare en duurzame verbinding tussen koperen geleiders. Het product is specifiek geschikt voor kabels met een nominale doorsnede van 70mm² en zorgt voor een efficiënte stroomdoorgang in diverse elektrische installaties.

De verbinder is vervaardigd uit hoogwaardig koper en is voorzien van een tinnen laag. Deze vertinde afwerking biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale geleiding gedurende de levensduur van de verbinding. Dankzij de nauwkeurige maatvoering en de standaard uitvoering volgens type 4954 is een veilige montage gegarandeerd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder volgen de belangrijkste technische kenmerken van dit product:

- Nominale doorsnede: 70 mm²
- Totale lengte: 55 mm
- Materiaal: Vertind koper
- Uitvoering: Standaard type volgens 4954

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde verbinders worden veelvuldig toegepast in de industriële sector en bij paneelbouw waar koperen kabels met een grote diameter verbonden moeten worden. De verbinder is uitermate geschikt voor situaties waarbij een gasdichte en mechanisch sterke verbinding vereist is, mits toegepast met het juiste persgereedschap.

Gegenereerd op datum: 11-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA