

# schakelaar met aardlekschakelaar 2- polig 16A 30mA in slagvaste behuizing PRCD ip55 zwart (193201006)

(193201006)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                 | 401014210                        |
| Fabrikantnummer               | 193201006                        |
| EAN code                      | 4008224338073                    |
| Merk                          | Kopp                             |
| Productgroep                  | Aardlekschakelaar                |
| Serie/Programma               | PRCD                             |
| Artikelnummer oud             | 2700128290                       |
| Nom. (meet)stroom (A)         | 16                               |
| Aantal polen                  | 2                                |
| Type lekstroom                | A                                |
| Nom. foutstroom (A)           | 0.03                             |
| Selectieve bescherming        | Nee                              |
| Stootstroomvastheid (kA)      | 0.25                             |
| Kortstondigvertraagd type     | Nee                              |
| Met vergrendelingsvoorziening | Nee                              |
| Filter_ipwaarde               | IP55                             |
| Filter_kleur                  | Zwart                            |
| Filter_serie                  | Stekker met schakelaar\$Waterdic |
| Filter_typen_product          | Schakelaars                      |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-di-beveiligingsschakprcd-30ma-met-slagvaste-beh>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### Technische details

|   |         |
|---|---------|
| Nom. (meet)spanning (V)                                     | 230     |
| Montagewijze  | Kabel   |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kA)                                | 1.5     |
| Frequentie  | 50 Hz   |
| Nevenapparaat mogelijk                                      | Nee     |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP55    |
| Maat (conform DIN 43880)                                    | 0       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)                          | 2.5     |
| Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)                    | 1500    |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads (mm <sup>2</sup> ) | 1.5/2.5 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                   | -25/40  |
| Vervuilinggraad   | 2       |
| Spanningstype   | AC      |
| Explosieveilig  | Nee     |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN