


aanwezigheids melder (870551)

(870551)



8716643026292



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401016526
Fabrikantnummer	870551
EAN code	8716643026292
Merk	Klemko Techniek
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Aanwezigheidsdetector Plafond Inl
Artikelnummer oud	2700147945
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/klemko-techniek-aanwezigheids-melder-870551>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Klemko 870551 bewegingsmelder neemt beweging waar. Zodra dit het geval is, schakelt de sensor een ander apparaat in. D alarm. Deze melder is geschikt voor plafondmontage en heeft een horizontale reikwijdte tot 360°.

Kenmerken Klemko 870551

- Klemko PIR PLF 1U bewegingsschakelaar (compleet)
- Kunststof, kleur wit
- Uitvoering presentiemelder
- HVAC-aansturing
- Onderkruipbeveiliging
- Optimale montagehoogte 2,5 meter
- Trappenhuisbewaking
- Overbruggingsschakelaar
- Max. reikwijdte zijwaarts 3 meter
- Max. reikwijdte frontaal 3 meter
- Diameter reikwijdte op vloer 6 meter

In onze kennisbank leggen we je stap voor stap uit hoe je een [bewegingsmelder aansluit](#).

Technische details

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	3
Max. reikwijdte frontaal (m)	3
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)

Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	6
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	30/360
Aanspreekhelderheid (lx)	5/10000
Max. schakelvermogen (W)	2000
Temperatuur (°C)	0/45
Max. inschakelstroom (A)	800
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Breedte (mm)	440

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN