


# wandcontactdoos inbouw met randaarde zonder bevestigingsklauwtjes 1- voudig - future linear studiodwit mat (20 EUCEP)

(2CKA002011A3895)



4011395131688



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401016902                      |
| Fabrikantnummer                      | 2CKA002011A3895                |
| EAN code                             | 4011395131688                  |
| Merk                                 | ABB Busch-Jaeger               |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                |
| Serie/Programma                      | axcent pur, Future linear      |
| Artikelnummer oud                    | 2700154085                     |
| Uitvoering                           | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
| Aantal eenheden                      | 1                              |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                      |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Nee                            |
| Kleur                                | Wit                            |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)              |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                           |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-wandcontactdoos-inbouw-met-randaar-bevestigingsklauwtjes-1-voudig-future-linear-studiowit-mat-20-eucr-884-503>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het schakelmateriaal van Busch-Jaeger in de Future Linear programma staat voor bescheiden zakelijkheid en absolute helderheid.

# Technische details

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding            | Nee                     |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1                       |
| Aantal contactdozen schakelbaar       | 0                       |
| Uitvoeringsvorm afdekking             | Centraalplaat           |
| Opdruk/indicatie                      | Geen                    |
| Met klapdeksel                        | Nee                     |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | Nee                     |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)            | 9016                    |
| Transparant                           | Nee                     |
| Afsluitbaar                           | Nee                     |
| Uitwerpmechanisme                     | Nee                     |
| Geïsoleerde montage                   | Ja                      |
| Met functieverlichting                | Nee                     |
| Met oriëntatieverlichting             | Nee                     |
| Overspanningsbeveiliging              | Nee                     |
| Foutstroombeveiliging                 | Nee                     |
| Met glaszekering                      | Nee                     |
| Speciale voeding                      | Geen speciale voeding   |
| Bevestigingswijze                     | Bevestiging met schroef |
| Materiaal                             | Kunststof               |
| Kwaliteitsklasse                      | Thermoplast             |
| Halogeenvrij                          | Ja                      |

|   |        |
|---|--------|
| Oppervlaktebescherming                          | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte                          | Mat    |
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee    |
| Met doorlusvoorziening                          | Ja     |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee    |
| Nom. stroom (A)                                 | 16     |
| Nom. spanning (V)                               | 250    |
| Frequentie (Hz)                                 | 50/50  |
| Nom. foutstroom (mA)                            | 0      |
| Fase-aftakking                                  | Geen   |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee    |
| Slagvastheid                                    | IK03   |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)                    | 71     |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)                     | 71     |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)                     | 41     |
| Beschermingscontact                             | Ja     |
| Rond aardingscontact                            | Nee    |
| Aantal actieve contacten (rond)                 | 2      |
| Aantal actieve contacten (vlak)                 | 0      |
| Met signaallamp                                 | Nee    |
| Aantal fases                                    | 1      |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee    |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)              | 40     |
| Metallic  | Nee    |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Compatible met Apple HomeKit            | Nee                               |
| Compatible met Google Assistant         | Nee                               |
| Compatible met Amazon Alexa             | Nee                               |
| Met IFTTT ondersteuning                 | Nee                               |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee                               |
| Filter_kleur                            | Wit                               |
| Filter_randaarde                        | Met randaarde                     |
| Filter_serie                            | Busch-Jaeger future linear studio |
| Filter_typen_product                    | Stopcontacten                     |
| Filter_voudig                           | 1-voudig                          |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN