


# close-in keukenboiler 10 liter 1500W (07.02.26.631)

(07.02.26.631)



8713418016533



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401016918
Fabrikantnummer	07.02.26.631
EAN code	8713418016533
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Boiler elektrisch
Serie/Programma	Tapwater,Keukenboilers
Artikelnummer oud	2700155014

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-close-in-keukenboiler-10-liter-1500w-07-0>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Itho Daalderop elektrische boiler Close-in 10 biedt een royale inhoud van 10 liter en kan handig onderin een keukenkastje wc kraan zich boven de boiler bevindt. Deze veelzijdige boiler kan zowel Cold fill als Hot fill worden aangesloten. Cold fill wordt gek aangesloten op de koudwaterleiding, terwijl Hot fill wordt toegepast wanneer de boiler is aangesloten op de warmwaterleiding v het water is instelbaar tot 80°C.

De Itho Daalderop elektrische keukenboiler levert onmiddellijk royaal warm water zonder enige wachttijd. Direct warmwatercomi maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen door het voorkomen van verspilling van koud water. Je hoeft niet langer te wa met een jaarlijkse besparing van wel €175 kan opleveren. Het boilervat is gemaakt van duurzaam koper voor een langdurig gebr

Met een elektrisch vermogen van 1500W vereist de Close-in boiler een aparte stroomgroep. Echter, door gebruik te maken van c CombiSwitch, kan de Close-in boiler op hetzelfde stopcontact als de vaatwasser worden aangesloten, waardoor de noodzaak van vervallen. Ervaar efficiëntie en comfort met de Itho Daalderop elektrische boiler Close-in 10 liter.

- Hoog comfort, laag verbruik
- Direct warm water tot 45 liter (40°C)
- Water- en energiebesparend
- Inhoud 10 liter
- Temperatuur instelbaar tot 80°C
- Cold fill en Hot fill aansluiting mogelijk
- Boilervat van koper

Zie onze "vaak samen gekocht" voor de bijpassende boiler aansluitset.

## Technische details

Materiaal boilervat	Koper
Materiaal mantel	Kunststof
Tankvolume (l)	10
Nom. vermogen (kW)	2.2
Aansluitspanning (V)	230
Drie fase uitvoering	Nee
Uitvoeringsvorm	Onderbouw
Plint boiler	Nee
Met nachtstroomschakeling	Nee
Toepasbaar bij normale waterdruk	Ja
Hot fill	Nee
Duo uitvoering	Nee
Geschikt voor kokend water	Nee
Met waterkoeler	Nee
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C (min)	17
Wandopstelling	Nee
Plaatsing horizontaal	Nee
Plaatsing verticaal	Ja
Plaatsing collector horizontaal	Nee
KIWA-keur	Nee
Met temperatuurindicatie	Nee
Temperatuurbegrenzing	Nee
Met circulatie-aansluiting	Nee

Max. toelaatbare bedrijfsdruk (bar)	8
Met kraan/mengkraan	Nee
Met drukreducerventiel	Nee
Met thermometer	Nee
Met reinigingsopening	Nee
Beschermingsanode	Nee
Hoogte (mm)	452
Breedte (mm)	300
Diepte (mm)	285
Aansluiting koud tapwater	Knel-/soldeereind
Draadmaat koud tapwater	3/8" (10)
Aansluiting warm tapwater	Knel-/soldeereind
Draadmaat warm tapwater	3/8" (10)
Aansluitspanning (V)	230/230
Frequentie	50 Hz
Nom. diameter koud tapwater	3/8" (10)
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Energie-efficiëntieklasse	A
Lagedruk uitvoering	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN