


E3Z-T815M OMR ZENDER-ONTVANGER 15 MIN

(E3Z 7032M)



4547648287135



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401017467
Fabrikantnummer	E3Z 7032M
EAN code	4547648287135
Merk	Omron
Productgroep	Eenrichtings lichtscherm
Serie/Programma	Photo Electric Sensors
Artikelnummer oud	2700163219

Technische details

Leveringsomvang éénwegsysteem	Zender en ontvanger
Max. openingshoek (°)	15
Preventieve melding voor storingskans	Nee
Met tijdfunctie	Nee
Nom. schakelafstand (mm)	15000
Max. schakelafstand (mm)	15000
Max. uitgangsstroom (mA)	100
Reflector meegeleverd	Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V	Nee
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA	Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA	Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V	Nee

Met overige analoge uitgang	Nee
Instelprocedure	Manuele instelling
Met communicatie-interface analoog	Nee
Met communicatie-interface AS-Interface	Nee
Met communicatie-interface CANOpen	Nee
Met communicatie-interface DeviceNet	Nee
Met communicatie-interface Ethernet	Nee
Met communicatie-interface INTERBUS	Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS	Nee
Met communicatie-interface RS-232	Nee
Met communicatie-interface RS-422	Nee
Met communicatie-interface RS-485	Nee
Met communicatie-interface SSD	Nee
Met communicatie-interface SSI	Nee
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie	1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie	0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen	0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen	0
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabel
Uitvoering schakeluitgang	PNP
Uitvoering schakelelement	Programmeerbaar/configureerbaar
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse	Veiligheidsklasse 3
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen

Explosieveiligheids categorie voor stof	Geen
Bouwvorm behuizing	Kubus
Breedte sensor (mm)	10.8
Diameter sensor (mm)	-8888
Hoogte van de sensor (mm)	31
Lengte sensor (mm)	20
Tastfunctie	Helder-/donkerschakelend
Materiaal optische vlakken	Kunststof
Materiaal behuizing	Kunststof
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang (mA)	-8888
Min. reflectorafstand (mm)	-8888
Omgevingstemperatuur (°C)	-25/55
Reactietijd (ms)	1
Reikwijdte beveiligingsveld (m)	15
Schakelfrequentie (Hz)	1000
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1	1
Schakelspanning OSSD in High-toestand (V)	-8888
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	0/0
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	0/0
Nom. stuurspanning bij DC (V)	12/24
Spanningstype	DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten	Nee
Laserbeschermklasse	Geen
Golflengte sensor (nm)	860

Lichtsoort	Infraroodlicht
AWG-nummer	25
Materiaal kabelmantel	Polyvinylchloride (PVC)
Met inschakelvergrendeling	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/omron-e3z-t81-5m-omr-zender-ontvanger-15-m-in>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 01-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA