


6ES7211-1AE40-0XB0 SIE CPU1211C DC/DC/DC 6I/4O

(6ES72111AE400XB0)



4047623402671



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401017578
Fabrikantnummer	6ES72111AE400XB0
EAN code	4047623402671
Merk	Siemens AG
Productgroep	PLC basiseenheid
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700163549

Technische details

Voedingsspanning bij DC (V)	20.4/28.8
Spanningstype voedingsspanning	DC
Aantal relaisuitgangen	0
Uitvoering	Compact
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) (ms)	0.08
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	1
Aantal interfaces PROFINET	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0

Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Aantal analoge uitgangen	0
Aantal analoge ingangen	2
Aantal digitale ingangen	6
Aantal digitale uitgangen	4
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Ja
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee

Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Bluetooth-netwerk standaard	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponenten	Ja
Redundantiemogelijkheid	Nee
Met display	Nee
Geheugentype	RAM
Geheugenomvang (kByte)	50
Geheugenuitbreiding mogelijk	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Ja
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee

Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheids categorie voor gas	ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3C
Explosieveiligheids categorie voor stof	Geen
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	100
Diepte (mm)	75

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-6es7211-1ae40-0xb0-sie-cpu1211c-dc-dc-dc->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA