


# **6ES7211-1BE40-0XB0 SIE CPU1211C AC/DC/R 6I/4O**

(6ES72111BE400XB0)



4047623402695



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Artikelnummer     | 401017579        |
| Fabrikantnummer   | 6ES72111BE400XB0 |
| EAN code          | 4047623402695    |
| Merk              | Siemens AG       |
| Productgroep      | PLC basiseenheid |
| Serie/Programma   |                  |
| Artikelnummer oud | 2700163550       |

## Technische details

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz (V)             | 85/264  |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz (V)             | 85/264  |
| Spanningstype voedingsspanning               | AC      |
| Aantal relaisuitgangen                       | 4       |
| Uitvoering                                   | Compact |
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) (ms) | 0.08    |
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet    | 1       |
| Aantal interfaces PROFINET                   | 1       |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232          | 0       |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422          | 0       |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485          | 0       |
| Aantal HW-interfaces serieel TTY             | 0       |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Aantal HW-interfaces USB                      | 0   |
| Aantal HW-interfaces parallel                 | 0   |
| Aantal HW-interfaces Wireless                 | 0   |
| Aantal HW-interfaces overige                  | 0   |
| Aantal analoge uitgangen                      | 0   |
| Aantal analoge ingangen                       | 2   |
| Aantal digitale ingangen                      | 6   |
| Aantal digitale uitgangen                     | 4   |
| Met optische interface                        | Nee |
| Ondersteunt protocol TCP/IP                   | Ja  |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS            | Ja  |
| Ondersteunt protocol voor CAN                 | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS            | Nee |
| Ondersteunt protocol voor ASI                 | Ja  |
| Ondersteunt protocol voor KNX                 | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS              | Ja  |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway        | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet           | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET             | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON                 | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO         | Ja  |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA        | Nee |
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS              | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
|                                               |     |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP                 | Nee |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety            | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety             | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFI-safe                  | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p                 | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen         | Ja  |
| Bluetooth-netwerk standaard                           | Nee |
| Radiostandaard WLAN 802.11                            | Nee |
| Radio standaard GPRS                                  | Nee |
| Radio standaard GSM                                   | Nee |
| Radio standaard UMTS                                  | Nee |
| IO-Link Master                                        | Nee |
| Systeemcomponenten                                    | Ja  |
| Redundantiemogelijkheid                               | Nee |
| Met display                                           | Nee |
| Geheugentype                                          | RAM |
| Geheugenomvang (kByte)                                | 50  |
| Geheugenuitbreiding mogelijk                          | Nee |
| Draagrailmontage mogelijk                             | Ja  |
| Wand-/directmontage mogelijk                          | Ja  |
| Frontinbouw mogelijk                                  | Ja  |
| Rackmontage mogelijk                                  | Ja  |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie                      | Nee |
|                                                       |     |

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)      | Nee                              |
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)      | Nee                              |
| Explosieveiligheids categorie voor gas  | ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3C |
| Explosieveiligheids categorie voor stof | Geen                             |
| Breedte (mm)                            | 90                               |
| Hoogte (mm)                             | 100                              |
| Diepte (mm)                             | 75                               |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-6es7211-1be40-0xb0-sie-cpu1211c-ac-dc-r-6>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA