

**opzetarmatuur voor
straatverlichting 4x35W
2576lm warm wit 3000K
ø62mm IP66
(8718291910541)**

(8718291910541)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401018481
Fabrikantnummer	8718291910541
EAN code	8718291910541
Merk	Philips
Productgroep	Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	TownGuide Performer
Artikelnummer oud	2700175465
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zilver
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

Technische details

Montagewijze	Opzetmontage
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Kabellengte (m)	0
Lengte (mm)	570
Schakeling	Overig
Gecoat	Ja

Materiaal afdekking	Kunststof c
Geschikt voor aantal lichtbronnen	64
Max. lampvermogen (W)	40
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	160/200
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimba
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat (mm)	62/62
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Constante lichtstroom regeling	Ja
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2576
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Kleurweergave-index	80-89
Oppervlaktebescherming	Poedercoa
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	357/388
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Focuslens
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	25/25
Max. systeemvermogen (W)	40
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	70
Vermogensfactor	0.95

Breedte (mm)	570
Hoogte/diepte (mm)	209
Diameter (mm)	570
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	96
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	91
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	5
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	10
Met lichtsensor	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	10
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	17
Bediening via Bluetooth	Nee
Op zonne-energie	Nee
Met geïntegreerd PV-paneel	Nee
Ingebouwde batterij	Nee

Geschikt voor off-grid voedingssysteem	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmen D4i	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2576/2576
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	1/2.5
Zhaga-D4i gecertificeerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-opzetarmatuur-voor-straatverlichting-4x35w-2576l-o62mm-ip66-8718291910541>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TOWNGUIDE PERF FLAT CONE, LED module 5000 lm, Lichtverdeling breed, Polycarbonaat schaal/lichtkap, mat, Constante lichtopbrengst, Paaltop voor diameter 62 mm

Gegenereerd op datum: 07-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA