

aardlekschakelaar 2- polig 40A 30mA type A (CDA540G)

(CDA540G)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401019343
Fabrikantnummer	CDA540G
EAN code	3250611610700
Merk	Hager
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaars 2-polig klasse
Artikelnummer oud	2700449010
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	2
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekschakelaar-2-polig-40a-30ma-type-a-cda540g>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Hager klasse A CDA540G aardlekschakelaar is een component dat gaat werken wanneer er sprake is van lekstroom. Dit product stroom dat in en uit de draad vloeit. Wanneer deze hoeveelheid niet gelijk is, zal de aardlekschakelaar automatisch de koppeling maken. Op deze manier worden gevaarlijke situaties voorkomen. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is verplicht.

In onze kennisbank vind je meer informatie over de aardlekschakelaar:

- [Aardlekschakelaar aansluiten](#)
- [Aardlekschakelaar testen](#)

Kenmerken aardlekschakelaar Hager CDA540G

- 2-polig
- Klasse A
- Kortsluitvast tot 6kA
- Voorverzekering 63A/gI
- Pulsstroomgevoelig en stroomstootvast tot 250A
- Bi-connect-klemmen
- Testknop

Groepenkast generator

Gebruik onze handige [generator](#) voor het samenstellen van je groepenkast. Zo weet je zeker dat alle componenten geschikt vervolgens kosteloos voor je in elkaar. Je kunt dus direct aan de slag met de installatie.

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I _{cw}) (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Breedte in module-eenheden	2
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN