

# W.1 wandcontactdoos 2- voudig verticaal IP55 (47703525)

(47703525)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                        | 401027361          |
| Fabrikantnummer                      | 47703525           |
| EAN code                             | 4011334404316      |
| Merk                                 | Hager              |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos    |
| Serie/Programma                      | berker             |
| Artikelnummer oud                    | 2700311854         |
| Uitvoering                           | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden                      | 2                  |
| Aansluitwijze                        | Schroefklem        |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Nee                |
| Kleur                                | Grijs              |
| Montagewijze                         | Opbouw (stucwerk)  |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55               |
| Filter_ipwaarde                      | IP55               |
| Filter_kleur                         | Grijs              |
| Filter_serie                         | Berker W.1 grijs   |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten      |
| Filter_voudig                        | 2-voudig           |

## Technische details

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding            | Nee                       |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 0                         |
| Aantal contactdozen schakelbaar       | 0                         |
| Uitvoeringsvorm afdekking             | Complete behuizing        |
| Opdruk/indicatie                      | Geen                      |
| Met klapdeksel                        | Ja                        |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | Nee                       |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)            | 7011                      |
| Transparant                           | Nee                       |
| Afsluitbaar                           | Nee                       |
| Uitwerpmechanisme                     | Nee                       |
| Geïsoleerde montage                   | Ja                        |
| Met functieverlichting                | Nee                       |
| Met oriëntatieverlichting             | Nee                       |
| Overspanningsbeveiliging              | Nee                       |
| Foutstroombeveiliging                 | Nee                       |
| Met glaszekering                      | Nee                       |
| Speciale voeding                      | Geen speciale voeding     |
| Bevestigingswijze                     | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal                             | Kunststof                 |
| Kwaliteitsklasse                      | Thermoplast               |
| Halogeenvrij                          | Ja                        |
| Oppervlaktebescherming                | Geen (onbehandeld)        |
| Uitvoering oppervlakte                | Mat                       |

|   |       |
|---|-------|
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee   |
| Met doorlusvoorziening                          | Nee   |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee   |
| Nom. stroom (A)                                 | 16    |
| Nom. spanning (V)                               | 250   |
| Frequentie (Hz)                                 | 50/60 |
| Nom. foutstroom (mA)                            | 0     |
| Fase-aftakking                                  | Geen  |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Ja    |
| Slagvastheid                                    | IK05  |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)                    | 76    |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)                     | 147   |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)                     | 65    |
| Beschermingscontact                             | Ja    |
| Rond aardingscontact                            | Nee   |
| Aantal actieve contacten (rond)                 | 2     |
| Aantal actieve contacten (vlak)                 | 0     |
| Met signaallamp                                 | Nee   |
| Aantal fases                                    | 1     |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee   |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)              | 0     |
| Metallic  | Nee   |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee   |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee   |

|   |        |
|---|--------|
| Compatible met Amazon Alexa             | Nee    |
| Met IFTTT ondersteuning                 | Nee    |
| Type USB voeding                        | Overig |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee    |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-w-1-wandcontactdoos-2-voudig-verticaal-ip55-477>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 01-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA