

EO-YMeKaszh OV installatiekabel 3x2.5mm² - per meter (125891)

(125891)



08711401032430



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401028147
Fabrikantnummer	125891
EAN code	08711401032430
Merk	Draka
Productgroep	Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vast
Serie/Programma	OV-NET
Artikelnummer oud	2700315601

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Overig
AWG-maat	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	7.41
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	3
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Gevulkaniseerd polyetheen

Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Aderschermb	Nee
Glasvezelelement	Nee
Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Ja
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Concentrische geleider	Geen
Bewapening	Ja
Mantelmateriaal	Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	Polyethyleen (PE)
Kabelgeometrie	Rond
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeen vrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeen vrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Nee

Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	14.3
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	90
Gewicht (kg/km)	265
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-20/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U ₀ (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening (mm ²)	2.5
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Vlechtwerk
Materiaal bewapening	Staal
Kabel dwarswaterdicht	Nee

Kabelbreedte circa (mm)	15
Kabelhoogte circa (mm)	15
Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)	0.61
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Met knaagdierbescherming	Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-2	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3	Geen
Functiebehoud volgens EN 50200	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
UV-bestendig	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/draka-eo-ymekaszh-ov-installatiekabel-3x2-5mm2-per-me>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA