


# stopcontact zonder randaarde 2 voudig - as500 alpin wit (AS5010UWW)

(AS5010UWW)



4011377330559



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401028897
Fabrikantnummer	AS5010UWW
EAN code	4011377330559
Merk	JUNG
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	AS range
Artikelnummer oud	2700320527
Uitvoering	Overig
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/jung-stopcontact-zonder-randaarde-2-voudig-as500-alpin>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit JUNG (AS5010UWW) is onderdeel van de AS500 serie. Deze wordt gekenmerkt door de goede kwaliteit, moderne vormgeving gemonteerd kan worden. Dit stopcontact in de kleur alpin wit past in elk interieur.

Gebruik [Attema inbouwdoos U50 Ø16MM \(AT1102\)](#) voor dit dubbele stopcontact.

### Kenmerken JUNG stopcontact (AS5010UWW)

- 2-voudig stopcontact
- Zonder randaarde
- Met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kleur alpin wit, RAL-nummer 9016

Wil je meer informatie over stopcontacten? In onze kennisbank vind je de volgende artikelen:

- [Stopcontact aansluiten](#)
- [Stopcontact verplaatsen](#)
- [Welke stopcontacten zijn er](#)

### Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#) voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker

## Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Complete behuizing
Opdruk/indicatie	Zonder opdruk
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee

Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Duroplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Schakelmateriaalbreedte (mm)	80.5
Schakelmateriaalhoogte (mm)	105
Beschermingscontact	Nee
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN