


dubbele adereindhuls 0,34 mm² 8 mm turkoois 100 stuks (8688)

(800073110)



04012078545679



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401030577
Fabrikantnummer	800073110
EAN code	04012078545679
Merk	Klauke
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	Adereindhuls geïsoleerd
Artikelnummer oud	2700338455
Bouwworm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	0.34
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Turkoois

Technische details

Huislengte (mm)	8
Isolatiemateriaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)
AWG-maat	22

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-dubbele-adereindhuls-0-34-mm-8-mm-turkoois-10>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Klauke adereindhuls geïsoleerd 0,34mm² is een hoogwaardige **dubbele adereindhuls** die twee draden tegelijk verbindt in één klemverbinding. Deze turkooise ferrule heeft een huls lengte van 8 mm en zorgt voor betrouwbare elektrische verbindingen in installaties. Het vertinde koper garandeert goede geleiding en bescherming tegen corrosie.

Dankzij de polypropyleen isolatie krijg je extra veiligheid en bescherming tegen kortsluiting. De ferrule is geschikt voor AWG-22 draden en wordt geleverd per honderd stuks voor professioneel gebruik. Het compacte ontwerp maakt montage in krappe ruimtes mogelijk zonder verlies van functionaliteit.

Voordelen

- **Dubbele aderverbinding:** Verbindt twee draden tegelijk in één klemverbinding voor ruimtebesparing.
- **Vertind koper materiaal:** Biedt goede geleiding en bescherming tegen oxidatie.
- **Geïsoleerde uitvoering:** Polypropyleen isolatie voorkomt kortsluiting en verhoogt de veiligheid.
- **Professionele verpakking:** Geleverd per honderd stuks voor efficiënt werken op grote projecten.
- **Compacte afmetingen:** 8 mm huls lengte past in krappe verdeelinrichtingen en aansluitdozen.

Nadelen

- **Specifieke draaddikte:** Alleen geschikt voor draden met 0,34mm² doorsnede.
- **Speciale krimptang vereist:** Montage vereist professioneel gereedschap voor juiste verbinding.

Gegenereerd op datum: 13-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA