


# bewegingsensor tech BasicLINE 360 graden - alpinwit (6814 U)

(2CKA006800A2509)



4011395133330



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401031820
Fabrikantnummer	2CKA006800A2509
EAN code	4011395133330
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Busch-Wachter
Artikelnummer oud	2700345410
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-bewegingssensor-tech-basicline-360-g>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Functies:

- Voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting.
- Detectiebereik (bij 3 m montagehoogte): cirkelvormig, maximaal 8 m diameter.
- Voor half- en volautomatisch bedrijf.
- Extra in-/uitschakelmogelijkheid via impulsdrukker-ingang.
- Aanpassing van het detectiebereik door middel van de meegeleverde masker-elementen mogelijk.
- Met lichtonafhankelijke teststand voor de bepaling van het detectiebereik.
- Met detectie-indicatie in testbedrijf.
- Montagemogelijkheid in combinatie met inbouwdozen.
- Plafondinbouwmontage door middel van geïntegreerde veerbeugels.
- Instel-elementen aan voorzijde toegankelijk.
- Geringe opbouwhoogte (31 mm).
- Bewakingsdichtheid: 32 sectoren met 128 schakelsegmenten.
- Uitschakelvertraging: ca. 5 s - 30 min. of kortetijdimpuls instelbaar.
- Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nominale frequentie: 50 Hz / 60 Hz
- Vermogensverlies: 1 W
- Uitgangen: 1 (maakcontact (NO), potentiaalgebonden)
- Soort belasting: 230 V-gloeilampen
- Nominaal vermogen: 2000 W
- Soort belasting: energiespaarlampen
- Nominaal vermogen: 7 - 400 W
- Beschermingsgraad apparaat: IP 40
- Temperatuurbereik apparaat: 0 °C - 45 °C
- Lichtwaarde-instelling: 10 lux
- Openingshoek: 360 °
- Afmetingen (h x b x d): 111 mm x 111 mm x 59 mm
- Inbouwdiepte: 41 mm
- Montagehoogte: 2 m - 4 m
- Om technische redenen is de detectiereikwijdte bij centrale benadering geringer.
- Bij gebruik in combinatie met een relais/magneetschakelaar RC-overspanningsbegrenzer artikelnr. 6899 gebruiken.
- RAL-kleurenummer: 9010

## Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	3
Trappenhuisbewaking	Ja

Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4
Max. reikwijdte frontaal (m)	-
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230

Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	-/-
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	10/2000
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	0/45
Aantal schakelzones	128
Max. inschakelstroom (A)	80
Ingang voor nevenunit	Ja
Stuurstroom (mA)	-
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN