


# aardlekautomaat 3- polig+nul 16A 30mA B-kar FLEX (1742431)

(1742431)



8711426634923



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401032625
Fabrikantnummer	1742431
EAN code	8711426634923
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Systeem 55
Artikelnummer oud	2700351289
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekautomaat-3-polig-nul-16a-30ma-b-kar-flex-1>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Doormiddel van dit component is het meterkast. Deze aardlekautomaat werkt alleen in combinatie met een 3 fase groepenkast.

Artikel wordt geleverd inclusief 20 centimer draad met geperste uiteinde.

## Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	0
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	6
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	500
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Overig
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70

Verliesvermogen (W)	0
---------------------	---

Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6
--------------------------------------	---

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
--	-----

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN