


# aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA (FH 204 A 40/0,03)

(2CSF204102R1400)



8012542892809



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                 | 401034129            |
| Fabrikantnummer               | 2CSF204102R1400      |
| EAN code                      | 8012542892809        |
| Merk                          | ABB                  |
| Productgroep                  | Aardlekschakelaar    |
| Serie/Programma               | System pro M compact |
| Artikelnummer oud             | 2700384467           |
| Nom. (meet)stroom (A)         | 40                   |
| Aantal polen                  | 4                    |
| Type lekstroom                | A                    |
| Nom. foutstroom (A)           | 0.03                 |
| Selectieve bescherming        | Nee                  |
| Stootstroomvastheid (kA)      | 0.25                 |
| Kortstondigvertraagd type     | Nee                  |
| Met vergrendelingsvoorziening | Ja                   |

# Technische details

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 400      |
| Montagewijze                                                 | DIN-rail |
| Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)                    | 1        |
| Frequentie                                                   | 50 Hz    |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Nee      |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP2X     |
| Maat (conform DIN 43880)                                     | 4        |
| Breedte in module-eenheden                                   | 4        |
| Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)              | 4        |
| Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)                     | 500      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 25/25    |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 10/25    |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -5/40    |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 69       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-fh-204-a-40-0-0>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-12-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA