


# **aardlekautomaat 2-polig incl. nul 16A C-kar 30mA (236217)**

(236217)



4015082362171



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Artikelnummer            | 401034779       |
| Fabrikantnummer          | 236217          |
| EAN code                 | 4015082362171   |
| Merk                     | Eaton           |
| Productgroep             | Aardlekautomaat |
| Serie/Programma          | xPole           |
| Artikelnummer oud        | 2700386258      |
| Aantal polen (totaal)    | 2               |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 16              |
| Nom. foutstroom (A)      | 0.03            |
| Type lekstroom           | A               |
| Uitschakelkarakteristiek | C               |

## Technische details

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Aantal beveiligde polen                 | 1     |
| Nom. (meet)spanning (V)                 | 230   |
| Energiebegrenzingsklasse                | 3     |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA) | 0     |
| Frequentie                              | 50 Hz |
| Meeschakelende nul                      | Ja    |
| Overspanningscategorie                  | 3     |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Vervuilingsgraad                                                 | 2           |
| Breedte in module-eenheden                                       | 2           |
| Beschermingsgraad (IP)                                           | IP20        |
| Stootstroomvastheid (kA)                                         | 0.25        |
| Spanningstype                                                    | AC          |
| High-immunity uitvoering                                         | Nee         |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                                  | 440         |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)                        | 4           |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)                     | 10          |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA) | 10          |
| Afschakelkarakteristiek                                          | Onvertraagd |
| Met vergrendelingsvoorziening                                    | Nee         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                        | -25/40      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )      | 1/25        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )     | 1/25        |
| Inbouwmontage (stucwerk)                                         | Nee         |
| Inbouwdiepte (mm)                                                | 70          |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)                             | 10          |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)                       | Nee         |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekautomaat-2-polig-incl-nul-16a-c-kar-30ma-2>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA