


adereindhuls geïsoleerd 1mm² 8mm rood - 100 stuks (4718)

(800072152)



04012078070225



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401038069
Fabrikantnummer	800072152
EAN code	04012078070225
Merk	Klauke
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	Adereindhuls geïsoleerd
Artikelnummer oud	2700426409
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm²)	1
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood

Technische details

Huislengte (mm)	8
Isolatiemateriaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-adereindhuls-geisoleerd-1mm-8mm-rood-100-stuk>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Klauke adereindhuls geïsoleerd 1 mm² is een betrouwbare verbindingsooplossing voor elektrische installaties. Deze adereindhuls heeft een huls lengte van 8 mm en zorgt voor een veilige en duurzame verbinding van koperen geleiders. De **rode isolatiemantel** van polypropyleen biedt extra bescherming en maakt visuele herkenning mogelijk tijdens installatie en onderhoud.

Het vertinde koperen materiaal garandeert een goede geleiding en bescherming tegen corrosie. Deze adereindhulzen zijn halogeenvrij en voldoen aan moderne veiligheidseisen voor elektrische installaties. De standaard bouwvorm maakt ze geschikt voor diverse toepassingen in huishoudelijke en industriële elektrische systemen. Je ontvangt de adereindhulzen per verpakking van honderd stuks.

Voordelen

- **Rode isolatie voor herkenning:** Visuele identificatie vergemakkelijkt installatie en onderhoud van verbindingen.
- **Vertind koper materiaal:** Zorgt voor goede geleiding en bescherming tegen corrosie.
- **Halogeenvrije samenstelling:** Veilig voor gebruik in moderne elektrische installaties.
- **Standaard 8 mm huls lengte:** Geschikt voor diverse toepassingen met 1 mm² geleiders.
- **Voordelige verpakking van honderd stuks:** Kosteneffectief voor grotere projecten en professioneel gebruik.

Nadelen

- **Alleen voor 1 mm² geleiders:** Niet geschikt voor andere geleiderdoorsneden zonder aanpassingen.

Gegenereerd op datum: 12-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA