


installatieautomaat 1- polig+nul 16A B-kar schroefloos (1SPF006906F0115)

(1SPF006906F0115)



4016779682176



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401038476
Fabrikantnummer	1SPF006906F0115
EAN code	4016779682176
Merk	ABB
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Hafonorm
Artikelnummer oud	2700432801
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-installatieautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-schroefloos>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ABB 1SPF006906F0115 installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat een fout gedetecteerd wordt, zal de stroomkring onderbroken worden. Deze installatieautomaat is geschikt voor Busboard systemen.

Om het maximale vermogen te berekenen, vermenigvuldig je het aantal ampère van de installatieautomaat met 230V. Meer [informatie over installatieautomaten](#) en hun werking vind je in onze kennisbank.

[Bekijk de specsheet](#)

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	6
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/50
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	0/10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0/16
Inbouwdiepte (mm)	68

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN