


# DOWNLIGHTS LUM INSET TR.75 SWING GU10 ALU

(3083510)



8711971835103



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401039475
Fabrikantnummer	3083510
EAN code	8711971835103
Merk	Lumiance
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Inset Trend 75 Swing IP23
Artikelnummer oud	2700440320
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/0
Max. systeemvermogen (W)	0
Kleurtemperatuur (K)	0/0
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	0/0
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0
Inbouwdiameter (mm)	0/0

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/lumiance-downlights-lum-inset-tr-75-swing-gu10-alu>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	83
Lengte (mm)	83
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk

Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Breedte (mm)	83
Hoogte/diepte (mm)	85
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaal afdekking	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	0/0
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	0/0
Vermogensfactor	0
Inbouwbreedte (mm)	0
Inbouwhoogte/diepte (mm)	0

Inbouwlengte (mm)	0
Inbouwdiameter (mm)	75
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0/0
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Geschikt voor wandmontage	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN