


# wandcontactdoos inbouw horizontaal met randaarde, 2-voudig - Reflex SI alpinwit (20-2 EUCKS-214-503)

(2CKA002014A1471)



4011395103319



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401039749                      |
| Fabrikantnummer                      | 2CKA002014A1471                |
| EAN code                             | 4011395103319                  |
| Merk                                 | ABB Busch-Jaeger               |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                |
| Serie/Programma                      | Reflex SI                      |
| Artikelnummer oud                    | 2700441257                     |
| Uitvoering                           | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
| Aantal eenheden                      | 2                              |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                      |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Ja                             |
| Kleur                                | Wit                            |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)              |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                           |
| Filter_kleur                         | Wit                            |
| Filter_randaarde                     | Met randaarde                  |
| Filter_serie                         | Busch-Jaeger Reflex SI         |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten                  |
| Filter_voudig                        | 2-voudig                       |

## Technische details

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding            | Nee                     |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 2                       |
| Aantal contactdozen schakelbaar       | 0                       |
| Uitvoeringsvorm afdekking             | Centraalplaat           |
| Opdruk/indicatie                      | Geen                    |
| Met klapdeksel                        | Nee                     |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | Nee                     |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)            | 9010                    |
| Transparant                           | Nee                     |
| Afsluitbaar                           | Nee                     |
| Uitwerpmechanisme                     | Nee                     |
| Geïsoleerde montage                   | Ja                      |
| Met functieverlichting                | Nee                     |
| Met oriëntatieverlichting             | Nee                     |
| Overspanningsbeveiliging              | Nee                     |
| Foutstroombeveiliging                 | Nee                     |
| Met glaszekering                      | Nee                     |
| Speciale voeding                      | Geen speciale voeding   |
| Bevestigingswijze                     | Bevestiging met schroef |
| Materiaal                             | Kunststof               |
| Kwaliteitsklasse                      | Thermoplast             |
| Halogeenvrij                          | Ja                      |
| Oppervlaktebescherming                | Geen (onbehandeld)      |
| Uitvoering oppervlakte                | Glanzend                |
|                                       |                         |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee   |
| Met doorlusvoorziening                          | Ja    |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee   |
| Nom. stroom (A)                                 | 16    |
| Nom. spanning (V)                               | 250   |
| Frequentie (Hz)                                 | 50/50 |
| Nom. foutstroom (mA)                            | 0     |
| Fase-aftakking                                  | Geen  |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee   |
| Slagvastheid                                    | IK03  |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)                    | 143   |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)                     | 71    |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)                     | 40    |
| Beschermingscontact                             | Ja    |
| Rond aardingscontact                            | Nee   |
| Aantal actieve contacten (rond)                 | 4     |
| Aantal actieve contacten (vlak)                 | 0     |
| Met signaallamp                                 | Nee   |
| Aantal fases                                    | 1     |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee   |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)              | 40    |
| Metallic                                        | Nee   |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee   |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee   |
|                                                 |       |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Compatible met Amazon Alexa             | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning                 | Nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-wandcontactdoos-inbouw-horizontaal-reflex-si-alpinwit-20-2-eucks-214-503>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA