


**close-in compact
keukenboiler plintboiler 5
liter CIC 1500W
(07.02.10.636)**

(07.02.10.636)



8713418020257



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401040486
Fabrikantnummer	07.02.10.636
EAN code	8713418020257
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Boiler elektrisch
Serie/Programma	Tapwater,Keukenboilers
Artikelnummer oud	2700446348

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-close-in-compact-keukenboiler-plintboiler-10-636>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Itho Daalderop elektrische plintboiler Close-in COMPACT, met een capaciteit van 5 liter, past perfect achter een keukenplint

Deze elektrische keukenboiler van Itho Daalderop levert direct een overvloed aan warm water zonder enige wachttijd. Het onmic draagt niet alleen bij aan gemak, maar resulteert ook in aanzienlijke kostenbesparingen door het elimineren van verspild koud water op warm water van de cv-ketel; dit kan leiden tot een jaarlijkse besparing van wel €175. Het boilervat is vervaardigd uit duurzaam

Met een elektrisch vermogen van 1500W vereist de Close-in boiler een aparte stroomgroep. Echter, door gebruik te maken van de CombiSwitch, kan de Close-in boiler op hetzelfde stopcontact als de vaatwasser worden aangesloten, waardoor de noodzaak van vervallen. Maak je leven eenvoudiger en efficiënter met de Itho Daalderop elektrische plintboiler Close-in COMPACT.

- Hoog comfort, laag verbruik
- Direct warm water tot 12,5 liter (40 °C)
- Water- en energiebesparend
- Zowel verticaal als horizontaal te plaatsen
- Plaatsbaar achter de keukenplint (of rechtop in keukenkast)
- Inhoud 5 liter
- Boiler vat van koper

Zie onze "vaak samen gekocht" voor de bijpassende boiler aansluitset.

Technische details

Materiaal boilervat	Koper
Materiaal mantel	Kunststof
Tankvolume (l)	5
Nom. vermogen (kW)	1.5
Aansluitspanning (V)	230
Drie fase uitvoering	Nee
Uitvoeringsvorm	Onderbouw
Plint boiler	Ja
Met nachtstroomschakeling	Nee
Toepasbaar bij normale waterdruk	Ja
Hot fill	Nee
Duo uitvoering	Nee
Geschikt voor kokend water	Nee
Met waterkoeler	Nee
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C (min)	20
Wandopstelling	Nee
Plaatsing horizontaal	Ja
Plaatsing verticaal	Ja
Plaatsing collector horizontaal	Nee
KIWA-keur	Nee
Met temperatuurindicatie	Nee
Temperatuurbegrenzing	Ja
Met circulatie-aansluiting	Nee
Max. toelaatbare bedrijfsdruk (bar)	8

Met kraan/mengkraan	Nee
Met drukreducerventiel	Nee
Met thermometer	Nee
Met reinigingsopening	Nee
Beschermingsanode	Nee
Hoogte (mm)	143
Breedte (mm)	550
Diepte (mm)	211
Aansluiting koud tapwater	Buitendraad
Draadmaat koud tapwater	3/8" (10)
Uitwendige buisdiameter koud tapwater (mm)	10
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad
Draadmaat warm tapwater	3/8" (10)
Uitwendige buisdiameter warm tapwater (mm)	10
Aansluitspanning (V)	230/240
Frequentie	50 Hz
Nom. diameter koud tapwater	3/8" (10)
Energie-efficiëntieklasse	B
Lagedruk uitvoering	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN