


# installatieautomaat 1- polig+nul 16A B-kar (MHN516)

(MHN516)



3250614312038



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401040618
Fabrikantnummer	MHN516
EAN code	3250614312038
Merk	Hager
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatie-automaten 4,5 kA
Artikelnummer oud	2700448183
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-installatieautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-mhn516>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Hager MHN516 installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te de stroomkring onderbroken worden. Vermenigvuldig het aantal ampère van de installatieautomaat met 230V om het maximale

In onze kennisbank vind je meer [informatie over installatieautomaten](#) en hun werking.

### Kenmerken installatieautomaat Hager MHN516

- 16A en pooltype 1P+N
- Afschakelkarakteristiek B
- Quickconnect aansluittechniek
- Bi-Connect-klemmen
- Flexibele bevestigingsclip
- Aanbouw van hulpelementen en aardlekelementen is niet mogelijk bij deze installatieautomaat

Bekijk de [Hager MHN516 specsheet](#)

### Groepenkast generator

Gebruik onze handige [generator](#) voor het samenstellen van je groepenkast. Zo weet je zeker dat alle componenten geschikt vervolgens kosteloos voor je in elkaar. Je kunt dus direct aan de slag met de installatie.

# Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	240
Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 230 V (kA)	4.5
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Inbouwdiepte (mm)	70

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN