


# installatieautomaat 1- polig+nul 16A B-kar (MKS516)

(MKS516)



3250614312632



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401040631
Fabrikantnummer	MKS516
EAN code	3250614312632
Merk	Hager
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaten 6 kA
Artikelnummer oud	2700448205
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-installatieautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-mks516>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Hager Quickconnect MKS516 installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat de automaat gedetecteerd wordt, zal de stroomkring onderbroken worden. Om het maximale vermogen te berekenen, vermenigvuldig je het aantal met 230V.

In onze kennisbank vind je meer [informatie over installatieautomaten](#) en hun werking.

### **Kenmerken installatieautomaat Hager MKS516**

- 16A en pooltype 1P+N
- Afschakelkarakteristiek B
- Quickconnect aansluittechniek
- Flexibele bevestigingsclip

Bekijk de [Hager MKS516 specsheet](#)

### **Groepenkast generator**

Gebruik onze handige [groepenkast generator](#) voor het samenstellen van je meterkast. Zo weet je zeker dat alle componenten we vervolgens kosteloos voor je in elkaar. Je kunt dus direct aan de slag met de installatie.

# Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	240
Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/4
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Inbouwdiepte (mm)	70

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN