


# aardlekautomaat 1- polig+nul 16A B-kar 30mA (ADA916G)

(ADA916G)



3250611010999



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Artikelnummer            | 401040772       |
| Fabrikantnummer          | ADA916G         |
| EAN code                 | 3250611010999   |
| Merk                     | Hager           |
| Productgroep             | Aardlekautomaat |
| Serie/Programma          | HACO            |
| Artikelnummer oud        | 2700449103      |
| Aantal polen (totaal)    | 2               |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 16              |
| Nom. foutstroom (A)      | 0.03            |
| Type lekstroom           | A               |
| Uitschakelkarakteristiek | B               |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-30ma-ada9>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Hager ADA916G aardlekautomaat is een installatieautomaat en aardlekschakelaar in één. Dit component heeft hiermee twee lekstroom en zorgt ervoor dat de groepenkast niet overbelast raakt.

In onze kennisbank vind je meer [informatie over aardlekautomaten](#) en hun werking.

### Kenmerken aardlekautomaat Hager ADA916G

- Kortsluitvast tot 6kA
- Voorverzekering 63A/gL
- Pulsstroomgevoelig en stroomstootvast tot 250A
- Geel/transparant venster voor foutstroom indicatie
- Bi-connnect-klemmen
- Dubbele quick-snap
- Testknop

[Bekijk de Hager ADA916G specsheet](#)

### Groepenkast generator

Gebruik onze handige [generator](#) voor het samenstellen van je groepenkast. Zo weet je zeker dat alle componenten geschikt vervolgens kosteloos voor je in elkaar. Je kunt dus direct aan de slag met de installatie.

## Technische details

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Aantal beveiligde polen                 | 1     |
| Nom. (meet)spanning (V)                 | 240   |
| Energiebegrenzingsklasse                | 3     |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA) | 6     |
| Frequentie                              | 50 Hz |
| Meeschakelende nul                      | Ja    |
| Overspanningscategorie                  | 3     |
| Vervuilinggraad                         | 2     |
| Breedte in module-eenheden              | 2     |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP2X  |
| Stootstroomvastheid (kA)                | 0.25  |
| Spanningstype                           | AC    |
| High-immunity uitvoering                | Nee   |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)         | 500   |

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)                           | 4           |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kA)  | 6           |
| Afschakelkarakteristiek                                      | Onvertraagd |
| Met vergrendelingsvoorziening                                | Ja          |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/40      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/25        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/16        |
| Inbouwmontage (stucwerk)                                     | Ja          |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 68          |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)                         | 6           |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)                   | Ja          |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN