


aardlekautomaat 3- polig+nul 25A 300mA C- kar (120682)

(120682)



4015081185122



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401041236
Fabrikantnummer	120682
EAN code	4015081185122
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700456238
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	25
Nom. foutstroom (A)	0.3
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	C

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekautomaat-3-polig-nul-25a-300ma-c-kar-120682>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Eaton Aardlekautomaat 3-polig+nul 25A 300mA C-kar (120682) is een geavanceerde beveiligingsschakelaar die je huis en af lekken en overbelasting. Deze aardlekautomaat detecteert automatisch een lek in de elektrische bedrading en schakelt de stroom en gevaarlijke situaties te voorkomen. Het apparaat is ontworpen om het elektriciteitsnet te bewaken en te beschermen tegen overbelasting. De aardlekautomaat heeft een 3-polige schakelaar, wat betekent dat het drie verschillende elektrische circuits kan controleren. Boven karakteristiek, wat betekent dat het een gemiddelde uitschakelsnelheid heeft, ideaal voor gemengde belastingen in je huis zoals een capaciteit van 25A en een gevoeligheid van 300mA, biedt deze aardlekautomaat een betrouwbare bescherming voor je huis tegen elektrische problemen met de Eaton Aardlekautomaat.

Technische details

Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	4.5
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	4.5
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	4.5
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25

Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	4.5
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN