

kunststof bescherm slang IP68 HB 25mm - zwart per 25 meter (0233.202.048)

(0233.202.048)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 401042813 |
| Fabrikantnummer | 0233.202.048 |
| EAN code | 4025113105493 |
| Merk | Flexa |
| Productgroep | Kunststof geribde kabelbescherm |
| Serie/Programma | ROHRflex-slangen |
| Artikelnummer oud | 2700472109 |
| Nom. diameter (mm) | 54.5 |
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur | Zwart |
| Met trekdraad | Nee |
| Extra gladde binnenlaag | Nee |

Technische details

| | |
|--------------------------------|---------|
| Binnendiameter (mm) | 48 |
| Buitendiameter (mm) | 54.5 |
| Gebruikstemperatuur (°C) | -40/115 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Brandbeveiliging conform UL 94 | V0 |
| Buigingsradius, statisch (mm) | 100 |
| Buigingsradius, dynamisch (mm) | 190 |

| | |
|--|---------------|
| UV-bestendig | Ja |
| Oliebestendig | Ja |
| Materiaal ommanteling | Zonder mantel |
| Brandversnellend | Nee |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Sleuven over de lengterichting | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 | Ja |
| Goedkeuring volgens UR | Ja |
| Goedkeuring volgens Vd TÜV/GGVS | Ja |
| Goedkeuring volgens CSA | Ja |
| Goedkeuring volgens LUL/British Standard | Ja |
| Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA | Ja |
| Goedkeuring volgens UTAC | Nee |
| Goedkeuring volgens DIN 5510 | Ja |
| Goedkeuring volgens NF F 16-101 | Ja |
| Materiaalkwaliteit | Polyamide 6 |
| Goedkeuring volgens DIN 5510 | Ja |
| Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB | Ja |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/flexa-kunststof-beschermslang-ip68-hb-25mm-zwart-per-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 03-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA