


stroomverdeler 9-voudig 63A 400V in kast IP44 (21.B63-130-2)

(21.B63-130-2)



8715238004639



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401044939
Fabrikantnummer	21.B63-130-2
EAN code	8715238004639
Merk	Mennekes
Productgroep	Bouwaansluitkast
Serie/Programma	Bouwaansluitkasten
Artikelnummer oud	2700498229
Filter_voudig	9-voudig
Filter_typen_product	Overig
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_serie	CEE stroomverdeler\$CEE stroomverdeler \$CEE stroom

Technische details

Model	Hoofdaansluitkast
Nom. (meet)stroom (A)	63
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3 , N, PE)	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	1
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	3

Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)	6
Aantal installatieautomaten	6
Hoofdschakelaar	Vermogenschakelaar
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Hoofdschakelaar - nom. stroom (A)	63
Aantal aardlekschakelaars 10 mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	1
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	1
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Nom. (meet)spanning	400 V
Hoogte (mm)	1500
Breedte (mm)	600
Diepte (mm)	630
Materiaal behuizing	Overig
Aantal CEE contactdozen 125 A/400 V/5P	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/mennekes-stroomverdeler-9-voudig-63a-400v-in-kast-ip4>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Robuust verzinkt plaatstalen behuizing
- Hoogwaardige poedercoating
- Slagvast, olie-, UV- en zuurbestendig
- Zeer stabiel stalen frame volbad verzinkt
- Lange levensduur
- Servicevriendelijke kastopbouw
- Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten
- Deur met (optioneel) hangslot vergrendelbaar
- Andere sluitsystemen op aanvraag mogelijk
- Standaard IP44
- Afsluitbaar metercompartiment met watervast
- multiplex montageplaat v.v. ruimte voor het plaatsen van een "Horizontale opstelling"
- van de mespatroonlastscheider en kWh-meter
- door de netbeheerder
- Normen: NEN-61439-1/4 / NEN-1010 CE-keur
- Kast voldoet aan nieuwe eisen Netbeheer Nederland 12/2016.
- Afmetingen : 1500*600*630mm (incl. standaard frame)
- Alle contactdozen in de kast standaard kleur: RAL 7037
- Optioneel in iedere kleur leverbaar op aanvraag
- Optioneel ook leverbaar in de kunststof uitvoering
- Hoofdschakelaar 63A, 4p
- 1x aardlekbeveiliging 63A, 4p/0,3A
- 1x automaat 50A, 3p, C-kar
- 1x uitgang CEE 63A, 5p 400V/6h
- 1x aardlekbeveiliging 63A, 4p/0,03A
- 3x automaat 25A, 3p, C-kar
- 3x uitgang CEE 32A, 5p, 400V/6h
- 2x automaat 16A, 1p, C-kar
- 6x uitgang schuko 2p+RA, 230V

Gegenereerd op datum: 21-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA