


stroomverdeler 10- voudig 63A 400V IP44 (21.M63-0201-1)

(21.M63-0201-1)



8715238004448



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401045382
Fabrikantnummer	21.M63-0201-1
EAN code	8715238004448
Merk	Mennekes
Productgroep	Bouwaansluitkast
Serie/Programma	Bouwaansluitkasten
Artikelnummer oud	2700500712
Filter_voudig	10-voudig
Filter_typen_product	Overig
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_serie	CEE stroomverdeler\$CEE stroomverdeler \$CEE str

Technische details

Model	Zwerfkast
Nom. (meet)stroom (A)	63
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	2

Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)	6
Aantal installatieautomaten	6
Hoofdschakelaar	Vermogenschakelaar
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Hoofdschakelaar - nom. stroom (A)	63
Aantal aardlekschakelaars 10 mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	0
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Nom. (meet)spanning	400 V
Hoogte (mm)	760
Breedte (mm)	500
Diepte (mm)	500
Materiaal behuizing	Volrubber
Aantal CEE contactdozen 125 A/400 V/5P	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/mennekes-stroomverdeler-10-voudig-63a-400v-ip44-21-n>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Robuuste volrubber behuizing
- Slagvast, olie-, UV- en zuurbestendig
- Zeer stabiel stalen frame volbad verzinkt
- Lange levensduur
- Servicevriendelijke kastopbouw
- Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten
- Alle beveiligingen achter slagvaste klapvensters
- Dubbelgeïsoleerd
- Standaard IP44
- Normen: NEN-60439-1/4 / NEN-1010
- CE-keur
- Afm: 500x500x760mm (incl. standaard frame)
- Voeding CEE-TCD 63A, 5p, 400V/6h, IP67
- 1x uitgang CEE 63A, 5p, 400V/6h, IP67, tbv doorlussen
- Hoofdschakelaar 63A, 4p
- 1x aardlekbeveiliging 63A, 4p/0,03A
- 2x automaat 32A, 3p, C-kar
- 2x uitgang CEE 32A, 5p, 400V/6h
- 1x automaat 16A, 3p, C-kar
- 1x uitgang CEE 16A, 5p, 400V/6h
- 1x aardlekbeveiliging 40A, 4p/0,03A
- 3x automaat 16A, 1p, C-kar
- 6x uitgang schuko 2p+RA, 230V

Gegenereerd op datum: 21-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA