


# aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA type A (CDA440G)

(CDA440G)



3250611610687



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401050232
Fabrikantnummer	CDA440G
EAN code	3250611610687
Merk	Hager
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaars 4-polig klasse
Artikelnummer oud	2700449006
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-type-a-cda44/>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Hager CDA440G aardlekschakelaar is een component dat gaat werken wanneer er sprake is van lekstroom. Dit product meet in en uit de draad vloeit. Wanneer deze hoeveelheid niet gelijk is, zal de aardlekschakelaar automatisch de gekoppelde compon manier worden gevaarlijke situaties voorkomen. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is verplicht volgens NEN10

In onze kennisbank vind je meer informatie over de aardlekschakelaar:

- [Aardlekschakelaar aansluiten](#)
- [Aardlekschakelaar testen](#)

### Kenmerken aardlekschakelaar Hager CDA440G

- 4-polig
- Klasse A
- Kortsluitvast tot 6kA
- Voorverzekering 63A/gI
- Pulsstroomgevoelig en stroomstootvast tot 250A
- Bi-connect-klemmen
- Testknop

Bekijk de [Hager CDA440G specsheet](#)

### Groepenkast generator

Gebruik onze handige [generator](#) voor het samenstellen van je groepenkast. Zo weet je zeker dat alle componenten geschikt vervolgens kosteloos voor je in elkaar. Je kunt dus direct aan de slag met de installatie.

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Breedte in module-eenheden	4
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/16
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN