


# aardlekschakelaar 4- polig 40A 300mA type A (CFA440G)

(CFA440G)



3250611610755



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer         | 401050240                         |
| Fabrikantnummer       | CFA440G                           |
| EAN code              | 3250611610755                     |
| Merk                  | Hager                             |
| Productgroep          | Aardlekschakelaar                 |
| Serie/Programma       | Aardlekschakelaars 4-polig klasse |
| Artikelnummer oud     | 2700449016                        |
| Nom. (meet)stroom (A) | 40                                |
| Aantal polen          | 4                                 |
| Type lekstroom        | A                                 |
| Nom. foutstroom (A)   | 300                               |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekschakelaar-4-polig-40a-300ma-type-a-cfa44>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die in werking treedt wanneer er teveel lekstroom optreedt. In veel huis- of kantoorinstallaties in de groepenkast. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is meestal verplicht volgens NEN1010.

[Bekijk hier de specsheet](#)

# Technische details

|  |          |
|--|----------|
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 400      |
| Selectieve bescherming                                       | Nee      |
| Montagewijze   | DIN-rail |
| Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)                    | 6        |
| Stootstroomvastheid (kA)                                     | 0.25     |
| Frequentie   | 50 Hz    |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20     |
| Maat (conform DIN 43880)                                     | 1        |
| Breedte in module-eenheden                                   | 4        |
| Kortstondigvertraagd type                                    | Nee      |
| Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)                     | 500      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/25     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/16     |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/40   |
| Vervuilingsgraad   | 2        |
| Inbouwdiepte (mm)  | 70       |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN