

6ES7142-4BD00-0AB0

SIE ET200PRO 4DO

24VDC HF

(6ES71424BD000AB0)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 401053871 |
| Fabrikantnummer | 6ES71424BD000AB0 |
| EAN code | 4025515072591 |
| Merk | Siemens AG |
| Productgroep | Veldbus, dec. periferie - digitale i |
| Serie/Programma | |
| Artikelnummer oud | 2700697498 |

Technische details

| | |
|---|-----------|
| Voedingsspanning bij DC (V) | 20.4/28.8 |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Aantal digitale ingangen | 0 |
| Aantal digitale uitgangen | 4 |
| Configureerbare digitale uitgangen | Ja |
| Type digitale uitgang | Overig |
| Uitgangsstroom (A) | 2 |
| Toegestane spanning aan uitgang (V) | 0/28.8 |
| Type uitgangsspanning | DC |
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar | Ja |
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 0 |
| Aantal interfaces PROFINET | 0 |

| | |
|---|-----|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel TTY | 0 |
| Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
| Aantal HW-interfaces Wireless | 0 |
| Aantal HW-interfaces overige | 0 |
| Met optische interface | Nee |
| Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Nee |

| | |
|---|------------------|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
| Bluetooth-netwerk standaard | Nee |
| Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
| Radio standaard GPRS | Nee |
| Radio standaard GSM | Nee |
| Radio standaard UMTS | Nee |
| IO-Link Master | Nee |
| Systeemcomponenten | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP67 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Steekaansluiting |
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk | Ja |
| Draagrailmontage mogelijk | Ja |
| Wand-/directmontage mogelijk | Ja |
| Frontinbouw mogelijk | Ja |
| Rackmontage mogelijk | Nee |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
| SIL conform IEC 61508 | 2 |
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Level d |
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) | Nee |

| | |
|--|------|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) | Nee |
| Explosie veiligheids categorie voor gas | Geen |
| Explosie veiligheids categorie voor stof | Geen |
| Breedte (mm) | 45 |
| Hoogte (mm) | 130 |
| Diepte (mm) | 35 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-6es7142-4bd00-0ab0-sie-et200pro-4do-24vd>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA