


2864176 PHO MINI MCR- SL-UI-2I-NC

(2864176)



4017918974800



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401055351
Fabrikantnummer	2864176
EAN code	4017918974800
Merk	Phoenix Contact
Productgroep	Scheidingsversterker
Serie/Programma	Signaalverdubbelingsmoduul
Artikelnummer oud	2700752728

Technische details

Type voeding	Overig
Nom. voedingsspanning bij DC (V)	19.2/30
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV	0
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV	0
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV	0
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV	0
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V	0
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V	0
Aantal ingangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V	0
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V	0
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V	0
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V	0

Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2,5 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V	1
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 24 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V	0
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V	1
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V	0
Aantal ingangsbereiken +5 V ... -5 V	0
Aantal ingangsbereiken +10 V ... -10 V	0
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V	0
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V	0
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V	0
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA	0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA	0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA	1

Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA	1
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA	0
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA	0
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA	0
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA	0
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA	0
Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV	0
Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV	0
Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV	0
Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV	0
Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V	0
Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V	0
Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V	0
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V	0
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V	0
Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V	0

Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V	0
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V	0
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V	0
Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V	0
Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V	0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V	0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V	0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V	0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA	2
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA	2
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA	0
Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA	0
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA	0
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA	0
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA	0
Schakelvermogen (VA)	0.6
Aantal kanalen	2

Storingsmelduitgang	Nee
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR	Nee
Galvanische scheiding tussen ingangen	Nee
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang	Ja
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang	Ja
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere stroomcircuits	Ja
Hoogte (mm)	93.1
Breedte (mm)	6.4
Diepte (mm)	102.5
Opgenomen vermogen (W)	0.6
Last (Ohm)	250/250
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20/60
Temperatuurdriфт (%/K)	0.01
Bouwworm apparaat	Inbouwapparaat
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Montagewijze	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-2864176-pho-mini-mcr-sl-ui-2i-nc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA