


WRL kabelgoot met bodemp koppeling staal 150x300mm (HxB) staal - lengte van 6 meter (126023)

(126023)



4013339313303



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401058575
Fabrikantnummer	126023
EAN code	4013339313303
Merk	Niedax
Productgroep	Kabelgoot
Serie/Programma	Niedax Overspanningskabelgoot
Artikelnummer oud	2700774079
Hoogte (mm)	150
Breedte (mm)	300
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Met bovendeel	Nee

Technische details

Materiaaldikte (mm)	1.5
Lengte (mm)	6000
Nuttige doorsnede (mm ²)	38215
Zijperforatie	Ja
Bodemperforatie	Ja
Nato perforatie	Nee
Uitvoering	Zonder verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja

Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Kleur	Geen
Gewicht (kg/m)	7.906
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 (N/m)	3.15
Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537 (mm)	3000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Werkende lengte (mm)	6000
Soort verbinding	Geschroefd
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m (N/m)	3150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m (N/m)	2400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m (N/m)	1750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m (N/m)	1200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m (N/m)	850
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m (N/m)	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m (N/m)	430

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/niedax-wrl-kabelgoot-met-bodemkoppeling-staal-150x3C-van-6-meter-126023>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Lengte van 6 meter aaneengesloten

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA