



RLC kabelgoot geperforeerd staal 60x250mm (HxB) - lengte van 3 meter (160148)

(160148)



4013339870325



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401058825
Fabrikantnummer	160148
EAN code	4013339870325
Merk	Niedax
Productgroep	Kabelgoot
Serie/Programma	Niedax Kabelgoot
Artikelnummer oud	2700776355
Hoogte (mm)	60
Breedte (mm)	250
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Met bovendeel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niedax-rlc-kabelgoot-geperforeerd-staal-60x250mm-hxb-160148>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Niedax RLC kabelgoot biedt een oplossing voor het efficiënt en netjes organiseren van uw kabelbeheer. Deze kabelgoot, ger van een geperforeerd ontwerp, is ontworpen voor zowel industriële als commerciële toepassingen. De kabelgoot is door de bod monteren. Om de kabelgoten met elkaar te verbinden dient u twee RVC 60 koppelstukken (401058961) separaat bij te best voor gebruik in industriële installaties, commerciële gebouwen, serverruimtes, datacenters en infrastructuurprojecten.

Kenmerken

- Materiaal: staal
- Oppervlaktebescherming: bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
- Voldoet aan de DIN EN 61537-norm

Voordelen

- Duurzaam: stalen constructie voor lange levensduur en robuustheid.
- Flexibel: geperforeerd ontwerp voor eenvoudige aanpassingen en installatie.
- Snel en eenvoudig te monteren: inclusief schroefloze koppelstukken voor snelle montage en demontage.
- Betrouwbaar: voldoet aan internationale normen voor kabelmanagement.

Technische details

Materiaaldikte (mm)	1
Lengte (mm)	3000
Nuttige doorsnede (mm ²)	14800
Zijperforatie	Ja
Bodemperforatie	Ja
Nato perforatie	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Kleur	Geen
Gewicht (kg/m)	2.776
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 (N/m)	2.5
Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537 (mm)	1000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Werkende lengte (mm)	3000
Soort verbinding	Klikbevestiging
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m (N/m)	2500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m (N/m)	1600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m (N/m)	950
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m (N/m)	600

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN