


RL kabelgoot gesloten met koppelstuk staal 60x200mm (HxB) - lengte van 3 meter (160212)

(160212)



4013339219902



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 401058837 |
| Fabrikantnummer | 160212 |
| EAN code | 4013339219902 |
| Merk | Niedax |
| Productgroep | Kabelgoot |
| Serie/Programma | Niedax Kabelgoot |
| Artikelnummer oud | 2700776373 |
| Hoogte (mm) | 60 |
| Breedte (mm) | 200 |
| Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Met bovendeel | Nee |

Technische details

| | |
|---|------------------------|
| Materiaaldikte (mm) | 1 |
| Lengte (mm) | 3000 |
| Nuttige doorsnede (mm ²) | 11800 |
| Zijperforatie | Nee |
| Bodemperforatie | Nee |
| Nato perforatie | Nee |
| Uitvoering | Meegeleverde verbinder |
| Uitvoering voor grote overspanningen | Nee |
| Geschikt voor functiebehoud | Nee |
| Materiaal | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Kleur | Geen |
| Gewicht (kg/m) | 2.511 |
| Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 (N/m) | 2.5 |
| Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537 (mm) | 1000 |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537 | Type II |
| Werkende lengte (mm) | 3000 |
| Soort verbinding | Geschroefd |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m (N/m) | 2500 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m (N/m) | 1500 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m (N/m) | 900 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m (N/m) | 600 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niedax-rl-kabelgoot-gesloten-met-koppelstuk-staal-60x20-meter-160212>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Lengte van 3 meter aaneengesloten

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA