


# PLS6-B63/4-MW EAT INSTALLATIEAUTOMAAT PLS6 P

(243067)



4015082430672



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer            | 401061437           |
| Fabrikantnummer          | 243067              |
| EAN code                 | 4015082430672       |
| Merk                     | Eaton               |
| Productgroep             | Installatieautomaat |
| Serie/Programma          | xPole               |
| Artikelnummer oud        | 2700818510          |
| Uitschakelkarakteristiek | B                   |
| Aantal polen (totaal)    | 4                   |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 63                  |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-pls6-b63-4-mw-eat-installatieautomaat-pls6-p>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

|  |        |
|--|--------|
| Aantal beveiligde polen                                      | 4      |
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 400    |
| Nom. afschakelvermogen $I_{cn}$ EN 60898 bij 230 V (kA)      | 6      |
| Nom. afschakelvermogen $I_{cn}$ EN 60898 bij 400 V (kA)      | 6      |
| Nom. afschakelvermogen $I_{cu}$ IEC 60947-2 bij 230 V (kA)   | 0      |
| Nom. afschakelvermogen $I_{cu}$ IEC 60947-2 bij 400 V (kA)   | 0      |
| Spanningstype  | AC     |
| Energiebegrenzingsklasse                                     | 3      |
| Frequentie (Hz)  | 50/60  |
| Meeschakelende nul   | Ja     |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)                   | Nee    |
| Overspanningscategorie                                       | 3      |
| Vervuilingsgraad   | 2      |
| Breedte in module-eenheden                                   | 4      |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Ja     |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20   |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                              | 440    |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/25   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/25   |
| Inbouwdiepte (mm)  | 70.5   |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN