


Kabelwartel PG13,5 6- 12mm zwart (1209130114)

(1209130114)



4033878410059



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401061913
Fabrikantnummer	1209130114
EAN code	4033878410059
Merk	Hummel
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	HSK-K
Artikelnummer oud	2700822693
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13.5
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Zwart

Technische details

Schroefdraadlengte (mm)	9
Sleutelwijdte (mm)	24
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	6/12
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Halogeenvrij	Ja

Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	9005
Trompetuitvoering	Nee
Met contramoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Inklikbaar in opening	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hummel-kabelwartel-pg13-5-6-12mm-zwart-1209130114>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Hummel kabelwartel PG13,5 is een zwarte kunststof wartel die kabels met een diameter van 6 tot 12 mm waterdicht doorvoert. Met beschermingsgraad IP68 biedt deze wartel volledige bescherming tegen water en stof, waardoor je installatie veilig blijft in natte omstandigheden. De polyamide constructie zorgt voor duurzaamheid en bestandheid tegen temperaturen van -40 tot 100°C.

Deze kabelwartel heeft een **zeshoekige moer** voor stevige montage en makkelijke installatie met standaard gereedschap. De PG13,5 schroefdraad past in standaard inbouwopeningen en de trekcontlasting houdt kabels stevig op hun plaats. Door de zwarte RAL 9005 kleur integreert de wartel netjes in je installatie zonder op te vallen.

Voordelen

- **IP68 waterdicht:** Volledige bescherming tegen water en stof voor veilige buiteninstallaties.
- **Brede kabelrange:** Geschikt voor kabels van 6 tot 12 mm diameter in één wartel.
- **Temperatuurbestendig:** Functioneert betrouwbaar van -40 tot 100°C in alle weersomstandigheden.
- **Sterke polyamide constructie:** Duurzaam kunststof materiaal dat jarenlang meegaat.
- **Standaard PG13,5 maat:** Past in veel bestaande inbouwopeningen zonder aanpassingen.

Nadelen

- **Geen contramoer meegeleverd:** Moet apart worden aangeschaft voor sommige toepassingen.
- **Alleen voor ronde kabels:** Niet geschikt voor platte kabels of speciale kabelvormen.

Gegenereerd op datum: 10-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA