


kabeldoos met klemmenstrook 110x110x50 lichtgrijs - 5 stuks IP67 (B 9 T M 5)

(2001845)



4012195541936



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 401063543 |
| Fabrikantnummer | 2001845 |
| EAN code | 4012195541936 |
| Merk | OBO |
| Productgroep | Doos voor montage op de wand/ |
| Serie/Programma | |
| Artikelnummer oud | 2700864314 |
| Aantal invoeren | 9 |
| Kleur | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-met-klemmenstrook-110x110x50-lichtgrijs>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De vochtbestendige kabeldoos B9 / T ...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststof componenten, 2 Invoer ook in de (voor kabeldiameter tot 15 mm) en met doorstootmembraan (voor kabeldiameters tot 15 mm) in de bodem.

Bij gebruik van wartels (extra trekcontlasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad wartels zonder verwijdering van het doorsteekmembraan.

Nominale spanning 400 V; Nominale doorsnede 4 - 6 mm².

De deksel wordt met 4 voorgemonteerde, onverliesbare dekselsnelbevestigingen (180°) vastgeschroefd en kan worden verzegeld.

De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenafm

Technische details

| | |
|--|-------------------------------|
| Max. aderdoorsnede (mm ²) | 6 |
| Uitgerust met | Klem |
| Vorm | Vierkant |
| Montagewijze | Wand-/plafondmontage |
| Lengte (mm) | 110 |
| Gebruikstemperatuur (°C) | -5/60 |
| Achterinvoer | Ja |
| Breedte (mm) | 110 |
| Diepte (mm) | 51 |
| Rijgbaar | Ja |
| Type behuizingsdoorvoer | Schroefdraad en dichtmembraan |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Deksel | Niet transparant |
| Dekselbevestiging | Geschroefd |
| Verzegelbaar | Ja |
| Nom. isolatiespanning U _i (V) | 400 |
| Functiebehoud | Geen |
| Weersbestendig | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN