


overspanningsbeveiliging type 2 1P+N (TN, TN-C-S, TN-S, TT) 20kA DIN-rail (OVR T2 1N 40-275 P QS)

(2CTB803972R1100)



3660308519696



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401069810
Fabrikantnummer	2CTB803972R1100
EAN code	3660308519696
Merk	ABB
Productgroep	Netoverspanningsbeveiliging
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2850013889
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20
Max. continuspanning AC (V)	275
Veiligheidsniveau (kV)	1.5
Montagewijze	Overig
DIN-grootte	2 TE (Rastermaat)
Met meldcontact	Nee
Testklasse type 2	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Ja
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-C-S	Ja
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee

Aantal geleiders (excl. aarde)	2
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20
Gewicht	250
Breedte	110
Diepte	125
Hoogte	55

Technische details

Uitvoering polen	1+N/PE
Nom. spanning AC (V)	230
Max. continuspanning DC (V)	350
Veiligheidsniveau L-N (kV)	1.25
Veiligheidsniveau N-PE (kV)	1.4
Kortsluitvast	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm ²)	25
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm ²)	16
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Signalering op apparaat	Optisch
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kortsluitvastheid (Iscrr) (kA)	100
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	125
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A)	125
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Maximale voorbeveiliging gL/gG (A)	125
Lekstroomvrij	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-overspanningsbeveiliging-type-2-1p-n-tn-tn-c-s-tn-s-40-275-p-qs>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Generereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA