


stopcontact 2-voudig met randaarde half opbouw schroefklemmen - Standaard crèmewit (00490811)

(00490811)



4010105490817



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 401071258 |
| Fabrikantnummer | 00490811 |
| EAN code | 4010105490817 |
| Merk | PEHA |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | STANDARD |
| Artikelnummer oud | 2850016930 |
| Uitvoering | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden | 2 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Kleur | Crème-wit |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Filter_kleur | Crème \$Wit |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | Dubbel stopcontact\$Opbouw stc |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 2-voudig |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/peha-stopcontact-2-voudig-met-randaarde-half-opbouw-standaard-cremewit-00490811>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

Technische details

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
| Opdruk/indicatie | Zonder opdruk |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 1013 |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| Met glaszekering | Nee |

| | |
|---|---------------------------|
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Duroplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Nom. foutstroom (mA) | 0 |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN