


# stopcontact 2-voudig met randaarde zonder afdekraam - Busch- balance SI zuiver wit (20- 2 EUCJ-914-503)

(2CKA002014A1482)



4011395192283



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401077117
Fabrikantnummer	2CKA002014A1482
EAN code	4011395192283
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Busch-balance SI
Artikelnummer oud	2850034648
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Busch-Jaeger Busch-balance SI\$E
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-stopcontact-2-voudig-met-randaarde-z-balance-si-zuiver-wit-20-2-eucj-914-503>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Balance van Busch-Jaeger is in balans voor vele gelegenheden. Door de vorm biedt hij een spannende harmonie van rechte en r  
Gebruik [Attema duo-inbouwdoos UD50 Ø16MM \(AT1144\)](#) voor dit dubbele stopcontact.

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	2
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee

Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK03
Schakelmateriaalbreedte (mm)	142
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41
Beschermingscontact	Ja

Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	4
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN