


two-etaage rijgklem met push-in aansluiting 1,5 mm² - blauw per 50 stuks (PTTB 1,5/S BU)

(3208524)



4046356564533



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 401082312 |
| Fabrikantnummer | 3208524 |
| EAN code | 4046356564533 |
| Merk | Phoenix Contact |
| Productgroep | Verbindingsrijgklem |
| Serie/Programma | Twee-etageklem |
| Artikelnummer oud | 2850045477 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²) | 0.14/1.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²) | 0.14/0.14 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 0.14/1.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²) | 0.14/1.5 |
| Nom. (meet)stroom In (A) | 16 |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Overig |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Overig |
| Aantal aansluitniveaus | 2 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
| Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
| Kleur | Blauw |
| Breedte (mm) | 3.5 |
| Hoogte (mm) | 65.4 |

Technische details

| | |
|--|-----------------|
| Lengte (mm) | 65.4 |
| Nom. (meet)spanning (V) | 500 |
| Aansluitpositie | Bovenop |
| Materiaal isolatielichaam | Overig |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -70/130 |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0 |
| Breedte/Rastermaat (mm) | 3.5 |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm) | 41.1 |
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
| Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
| Intern verbonden etages | Nee |
| Diepte (mm) | 41.1 |
| Geschikt voor geleidermateriaal | Aluminium/koper |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-twee-etage-rijgklem-met-push-in-aansluiting-50-stuks-pttb-1-5-s-bu>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

per 50

Gegenereerd op datum: 21-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA