


# stroomverdeler 9-voudig 32A 5-polig 400V IP44 (21.C32-011)

(21.C32-011)



8715238004202



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401083399
Fabrikantnummer	21.C32-011
EAN code	8715238004202
Merk	Mennekes
Productgroep	Bouwaansluitkast
Serie/Programma	Bouwaansluitkasten
Artikelnummer oud	2850047669
Filter_voudig	9-voudig
Filter_typen_product	Overig
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_serie	CEE stroomverdeler\$CEE stroomverdeler \$CEE stroo

## Technische details

Model	Zwerfkast
Nom. (meet)stroom (A)	32
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3 , N, PE)	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	1
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	2

Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)	6
Aantal installatieautomaten	4
Hoofdschakelaar	Geen
Aantal aardlekschakelaars 10 mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	1
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	0
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Nom. (meet)spanning	400 V
Hoogte (mm)	640
Breedte (mm)	300
Diepte (mm)	340
Materiaal behuizing	Volrubber
Aantal CEE contactdozen 125 A/400 V/5P	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/mennekes-stroomverdeler-9-voudig-32a-5-polig-400v-ip4>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

- Robuuste volrubber behuizing
- Slagvast, olie-, UV- en zuurbestendig
- Zeer stabiel stalen frame volbad verzinkt
- Lange levensduur
- Servicevriendelijke kastopbouw
- Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten
- Alle beveiligingen achter een slagvast klapvenster
- Dubbelgeïsoleerd
- Standaard IP44
- Normen: NEN-60439-1/4 / NEN-1010
- CE-keur
- Afm: 300x340x640mm (incl. standaard frame)
- Voeding CEE-TCD 32A, 5p, 400V/6h
- 1x uitgang 32A, 5p, 400V/6h tbv doorlussen
- 1x aardlekbeveiliging 40A, 4p/0,03A
- 1x automaat 25A, 3p, C-kar
- 1x uitgang CEE 32A, 5p, 400V/6h
- 1x uitgang CEE 32A, 4p, 400V/6h
- 3x automaat 16A, 1p, C-kar
- 6x uitgang schuko 2p+RA, 230V

**Generereerd op datum: 21-12-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA