

# Kabelwartel M32 doorlaat 13-21mm zwart 25 stuks (10066124)

(10066124)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401084949
Fabrikantnummer	10066124
EAN code	4007685020381
Merk	Wiska
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Sprintwartels ESKV
Artikelnummer oud	2850049892
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	12
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	13/21
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Zwart
RAL-nummer	9005

# Technische details

Sleutelwijdte (mm)	36
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Zeskant hoekmaat (mm)	40
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-kabelwartel-m32-doorlaat-13-21mm-zwart-25-stuks->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Wiska wartel M32 is een kunststof kabelwartel uit de Sprint ESKV serie die kabels met een diameter van 13 tot 21 mm veilig doorvoert. Deze wartel biedt IP68 bescherming zonder dat je een O-ring nodig hebt, wat de installatie versnelt en onderhoudskosten verlaagt. De zwarte polyamide behuizing is geschikt voor temperaturen van -40 tot 100°C en biedt jarenlange betrouwbaarheid.

Het **lamellenconstructie** zorgt ervoor dat de kabel bij het aandraaien minder wordt ingesnoerd dan bij traditionele wartels. De druk verdeelt zich over de hele kabel, wat volledige treklasting garandeert. Je kunt de wartel meerdere keren openen en sluiten zonder dat dit de treklasting beïnvloedt, en de EPDM afdichting blijft ook bij buitengebruik jaren effectief.

### Voordelen

- **Geen O-ring nodig:** Bereikt IP68 bescherming zonder extra onderdelen, wat installatie versnelt.
- **Lamellenconstructie:** Verdeelt druk over hele kabel voor betere treklasting dan standaard wartels.
- **Herbruikbaar:** Meerdere keren te openen en sluiten zonder verlies van dichtheid.
- **Brede temperatuurrange:** Functioneert van -40 tot 100°C voor binnen- en buitentoepassingen.
- **EPDM afdichting:** Blijft jarenlang effectief, ook bij blootstelling aan weersinvloeden.

### Nadelen

- **Bepaalde kabeldiameter:** Alleen geschikt voor kabels tussen 13 en 21 mm diameter.

Gegenereerd op datum: 29-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA